


## DESCRIPTIF BATIROC

PRODUIT CERTIFIE NF – UPEC.A+		
		
Classement UPEC		U <sub>2s</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2/3</sub> C <sub>2</sub>
Efficacité acoustique	EN ISO 717/2	ΔLw 20 dB
Sonorité à la marche	NFS 31-074	Classe A
N° Certificat NF UPEC.A+	NF 189	353-002.1

Revêtement de sol en PVC vierge de type Batiroc de Itec<sup>®</sup> en lés de 2 - 3 et 4m de large qui bénéficie d'une sous couche armée d'un voile de verre et d'un support stabilisé en mousse PVC ainsi d'un classement de réaction au feu Bfl-S1. Sa couche d'usure de 0,30mm de PVC transparent non chargé du groupe d'abrasion T est renforcée par un traitement de surface HyperGuard+ qui supprime toute métallisation et apporte une excellente résistance. Il est traité fongici- et bactériostatique Sanitec et dispose en plus d'une résistance au glissement R10. Par ses 20dB de performance acoustique, il dispose de la marque NF UPEC A+ ainsi qu'une classe A de sonorité à la marche. Son épaisseur totale de 3,20mm, son poids total de 2.650 gr/m<sup>2</sup> et son poinçonnement rémanent de 0,12mm lui confère un classement U<sub>2s</sub>P<sub>3</sub>E<sub>2/3</sub>C<sub>2</sub> ainsi qu'un classement Européen 23-31 et répond aux exigences de la norme NF EN 651.

Référence du Produit:	BATIROC
Classement UPEC / Européen:	U <sub>2s</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2/3</sub> C <sub>2</sub> / 23 – 31
Largeur:	Lé en 2 - 3 - 4m
Epaisseur Totale:	3,20 mm
Couche d'Usure:	0,30 mm
Poinçonnement rémanent:	0,12 mm
Efficacité Acoustique:	20 dB
Traitement de Surface:	HyperGuard+
Poids:	2.650 g/m <sup>2</sup>
Réaction au feu :	Bfl-S1
Groupe d'Abrasion:	T

Itec<sup>®</sup>  
Nijverheidslaan 29  
8580 Avelgem - Belgium

T +32 [0]56 65 32 11  
F +32 [0]56 65 32 10  
E info@itecfloors.com

BTW BE 0866.682.231

www.itecfloors.com