

DESCRIPTIF ITEC 371

PRODUIT CERTIFIE NF – UPEC		
		
Classement UPEC		U ₃ P ₃ E _{2/3} C ₂
N° Certificat NF UPEC.A+	NF 189	353-005.1

Revêtement de sol en PVC vierge hyper compact de type ITEC 371 de Itec[®] en lés de 2 et 4m de large qui bénéficie d'une sous couche armée d'un voile de verre et d'un dossier PVC compact. PVC transparent non chargé du groupe d'abrasion T est renforcé par un traitement de surface HyperGuard+ qui supprime toute métallisation et apporte une excellente résistance. Il bénéficie d'un classement de résistance au feu Bfl-S1 ainsi qu'une résistance à la glissance R10. Son épaisseur totale de 2,00mm, son poids total de 2.949 gr/m², son poinçonnement rémanent de 0,04mm ainsi que sa couche d'usure de 0,63 mm lui confère un classement U₃P₃E_{2/3}C₂ et un classement Européen 33-42. Le produit ITEC 371 répond aux exigences de la norme ISO 10582.

Référence du Produit:	Itec 371
Classement UPEC / Européen:	U ₃ P ₃ E _{2/3} C ₂ / 33 – 42
Largeur:	Lé en 2 - 4m
Epaisseur Totale:	2,00 mm
Couche d'Usure:	0,63 mm
Poinçonnement rémanent:	0,04 mm
Efficacité Acoustique:	7 dB
Traitement de Surface:	HyperGuard+
Poids:	2.949 g/m ²
Réaction au feu :	Bfl-S1
Groupe d'Abrasion:	T

Itec[®]
Nijverheidslaan 29
8580 Avelgem - Belgium

T +32 [0]56 65 32 11
F +32 [0]56 65 32 10
E info@itecfloors.com

BTW BE 0866.682.231

www.itecfloors.com

DESCRIPTIF ITEC 471

PRODUIT CERTIFIE NF – UPEC		
		
Classement UPEC		U ₄ P ₃ E _{2/3} C ₂
N° Certificat NF UPEC.A+	NF 189	353-004.1

Revêtement de sol en PVC vierge hyper compact de type ITEC 471 de Itec[®] en lés de 2 et 4m de large qui bénéficie d'une sous couche armée d'un voile de verre et d'un dossier PVC compact. PVC transparent non chargé du groupe d'abrasion T est renforcé par un traitement de surface HyperGuard+ qui supprime toute métallisation et apporte une excellente résistance. Il bénéficie d'un classement de résistance au feu Bfl-S1 ainsi qu'une résistance à la glissance R10. Son épaisseur totale de 2,00 mm, son poids total de 2.949 gr/m², son poinçonnement rémanent de 0,04 mm ainsi que sa couche d'usure de 0,70 mm lui confère un classement U₄P₃E_{2/3}C₂ et un classement Européen 34-43. Le produit ITEC 471 répond aux exigences de la norme ISO 10582.

Référence du Produit:	Itec 471
Classement UPEC / Européen:	U ₄ P ₃ E _{2/3} C ₂ / 34 – 43
Largeur:	Lé en 2 - 4m
Epaisseur Totale:	2,00 mm
Couche d'Usure:	0,70 mm
Poinçonnement rémanent:	0,04 mm
Efficacité Acoustique:	7 dB
Traitement de Surface:	HyperGuard+
Poids:	2.949 g/m ²
Réaction au feu :	Bfl-S1
Groupe d'Abrasion:	T

Itec[®]
Nijverheidslaan 29
8580 Avelgem - Belgium

T +32 [0]56 65 32 11
F +32 [0]56 65 32 10
E info@itecfloors.com

BTW BE 0866.682.231

www.itecfloors.com