


DESCRIPTIF LOGISOL collection Trend

PRODUIT CERTIFIE NF – UPEC.A+		
		
Classement UPEC		U _{2s} P ₂ E ₂ C ₂
Efficacité acoustique	EN ISO 717/2	ΔLw 19 dB
Sonorité à la marche	NFS 31-074	Classe A
N° Certificat NF UPEC.A+	NF 189	345-001.1ter

Revêtement de sol en PVC vierge de type LOGISOL collection Trend de Itec[®] en lés de 2, 3 et 4m de large qui bénéficie d'une sous couche armée d'un voile de verre et d'un support stabilisé en mousse PVC. Il bénéficie d'un classement de résistance au feu Cfl-S1. Sa couche d'usure de 0,30 mm de PVC transparent non chargé du groupe d'abrasion T est renforcée par un traitement de surface HyperGuard+ qui supprime toute métallisation et apporte une excellente résistance. Par ses 19 dB de performance acoustique, il dispose de la marque NF UPEC A+ ainsi qu'une classe A de sonorité à la marche. Son épaisseur totale de 2,95 mm, son poids total de 1.808 gr/m² et son poinçonnement rémanent de 0,24 mm lui confère un classement U_{2s}P₂E₂C₂ ainsi qu'un classement Européen 23-31 et répond aux exigences de la norme ISO 26986.

Référence du Produit:	LOGISOL collection Trend
Classement UPEC / Européen:	U _{2s} P ₂ E ₂ C ₂ / 23-31
Largeur:	Lé en 2 - 3 - 4m
Epaisseur Totale:	2,95 mm
Couche d'Usure:	0,30 mm
Poinçonnement rémanent:	0,24 mm
Efficacité Acoustique:	19 dB
Traitement de Surface:	HyperGuard+
Poids:	1.808 g/m ²
Réaction au feu :	Cfl-S1
Groupe d'Abrasion:	T

Itec[®]
Nijverheidslaan 29
8580 Avelgem - Belgium

T +32 [0]56 65 32 11
F +32 [0]56 65 32 10
E info@itecfloors.com

BTW BE 0866.682.231

www.itecfloors.com