

DESCRIPTIF LOGITEX

PRODUIT CERTIFIE NF – UPEC.A+		
Efficacité acoustique	EN ISO 717/2	ΔLw 13 dB
Sonorité à la marche	NFS 31-074	Classe B
Avis technique / A destination des locaux classés	NF 189	U ₃ P ₂ E _{1/2} C ₂ *selon l'Avis Technique 12/13-1660 du 8 avril 2014

Revêtement de sol en PVC vierge de type LOGITEX de Itec[®] en lés de 2 et 4m de large qui bénéficie d'une sous couche armée d'un voile de verre et d'un support stabilisé en mousse PVC avec envers textile ainsi d'un classement de réaction au feu Cfl-S1. Sa couche d'usure de 0,35 mm de PVC transparent non chargé du groupe d'abrasion T est renforcée par un traitement de surface HyperGuard+ qui supprime toute métallisation et apporte une excellente résistance. Par ses 13 dB de performance acoustique, il dispose d'une avis technique ainsi qu'une classe B de sonorité à la marche. Son épaisseur totale de 2,75 mm, son poids total de 2.050 gr/m² et son poinçonnement rémanent ≤ 0,35 mm lui confère un classement U₃P₂E_{1/2}C₂ (*selon l'Avis Technique 12/13-1660 du 8 avril 2014), ainsi qu'un classement Européen 23-32 et répond aux exigences de la norme NF EN 650.

Référence du Produit:	LOGITEX
Avis technique / Classement Européen:	U ₃ P ₂ E _{1/2} C ₂ / 23 – 32
Largeur:	Lé en 2 et 4m
Epaisseur Totale:	2,75 mm
Couche d'Usure:	0,35 mm
Poinçonnement rémanent:	≤ 0,35 mm
Efficacité Acoustique:	13 dB
Traitement de Surface:	HyperGuard+
Poids:	2.050 g/m ²
Réaction au feu :	Cfl-S1
Groupe d'Abrasion:	T

Itec[®]
Nijverheidslaan 29
8580 Avelgem - Belgium

T +32 [0]56 65 32 11
F +32 [0]56 65 32 10
E info@itecfloors.com

BTW BE 0866.682.231

www.itecfloors.com